



ASCENSORES MODULARES

Modelo A5000

Belleza, funcionalidad y ergonomía

- Solución excelente para tiendas, almacenes, oficinas, centros de salud, comunidades de propietarios y viviendas privadas.
- 8 tamaños distintos: desde 800 x 1217 hasta 1000 x 1967 mm
- Varios modelos de puertas, incluyendo puertas elegantes y súper ligeras de aluminio y con protección al fuego Ei60.



Modelo Montacamillas

Ascensor potente y de gran tamaño

- El ascensor perfecto para hospitales, centros de salud, etc.
- Puede llevar camillas, camas de hospital y hasta 10 personas
- Dimensiones: 1405 x 2480, 1105 x 2180 o 1405 x 1980 mm
- Carga máxima: 1000kg

Modelo Uso Exterior

Solución outdoor óptima

- Resistente al agua: Tolerancia de temperatura desde -10° a +40° C
- Resistente al viento: Cálculos de resistencia al viento disponibles bajo solicitud.
- Se entrega con techo exterior y estructura reforzada.
- 2 tamaños: 1000x1467 y 1100x1467



Modelo Unifamiliar

Ascensor que cabe en el hueco de la escalera

- Nuestro ascensor más pequeño, entregado con estructura autoportante
- Ocupa 1.2 m²
- Perfecto para 1-2 personas
- Mejora la comodidad y el valor de su vivienda
- Instalación en 2-4 días
- Capacidad de carga: 300 kg

concepto versátil e INTELIGENTE



La solución perfecta de accesibilidad

Sin maquinaria en la parte superior

Techo iluminado con LED de bajo consumo.

Paneles de eje en acero o en vidrio de seguridad.
Los cuatro lados se pueden vidriar.

Amplia elección de modelos de puertas; de acero,
de aluminio, portones, puertas a prueba de fuego EI60.


Abrepuertas eléctricos ocultos o
con fijación externa como opción.

El ascensor Cibes está diseñado para tener
un espacio máximo en el interior.



solución ECOLÓGICA

El 95% del ascensor está hecho de
materiales reciclables y tiene un
índice de eficiencia energética A.



- ✓ Requiere 30% menos de espacio en comparación a un ascensor convencional.
- ✓ Servicios post-venta 50% más económicos.
- ✓ Cumple las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- ✓ Evaluado por SENCICO.

INFORMACIÓN TÉCNICA	Cibes Lift A4000, A5000, A7000
Instalación del ascensor	Interior / Exterior
Capacidad en kg	300 - 1000 kg
Velocidad (m/sec)	Máx 0.15
Distancia de recorrido	Hasta 13 m
Altura Mín. de techo en planta superior	2250 mm (A7000: 2350)
Profundidad de foso sin rampa	50 mm de hueco máx.
Número de paradas	6 puntos de parada

INFORMACIÓN TÉCNICA	Cibes Lift A4000, A5000, A7000
Puertas de la estructura	Bisagra única
Espacio de apertura de la puerta (anchxprof)	900x2000 mm
Espacio de apertura de portón (anchxprof)	900x1100 mm
Sistema de tracción	Tornillo-tuerca, tuerca de seg.
Sistema de control	Sistema microinformático
Fuente de alimentación estándar	230/400 VAC 1/3-phase 50/60 Hz 16 A
Potencia del motor	2.2 KW

✓ Calidad Sueca

SISTEMA DE TRACCIÓN - TORNILLO TUERCA



PRINCIPALES CLIENTES



Gobierno Regional de Arequipa



Municipalidad Distrital de Mejía



Universidad Católica de Santa María



LaSalle Universidad



Universidad Nacional del Altiplano



ASCENSORES & SERVICIOS PERÚ SAC

Celulares: 959889128 - 944198250 - 933682205

Correo: informes@ascensoresyservicios.com

Oficina Lima: Av. El Derby 254 - Of. 2522, Santiago de Surco

Oficina Arequipa: Av. Lima 309, Yanahuara

YouTube / Cibes Lift

www.ascensoresyservicios.com

